




PROGETTO BAUCER S.r.l.
Via Emilia Ovest, 32/A,
42048 Rubiera (RE) Italia
Tel. +39 0522 627443
info@progettobaucer.com
www.progettobaucer.it

CLAY

BAUCER



CLAY

GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN TILE

≡ 9,5 mm R10

60x120 cm 24"x48"

10x120 cm 4"x48"

≡ 9,5 mm R11

60x120 cm 24"x48"

≡ 9 mm R10

60x60 cm 24"x24"

30x60 cm 12"x24"

30x30 cm 12"x12"

10x60 cm 4"x24"

10x30 cm 4"x12"

≡ 9 mm R11

60x60 cm 24"x24"

30x60 cm 12"x24"



FLOOR Clay Pale 60x120



WALL
Clay Pale 10x60







FLOOR Clay Raw 60x120





WALL
Clay Smoke Mosaico 5x5 30x30



FLOOR Clay Smoke 60x120 WALL Clay Smoke Mosaico 5x5 30x30







CLAY

GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN TILE

CLAY

FORMATI SIZES

60x120 24"x48" 8 Printings	Rectified R10 ± 9,5 mm 2x📦 147 8005019Pale 8005020Iron 8005021Raw 8005022Rust 8005023Smoke	Rectified R11 ± 9,5 mm 2x📦 147 8005024Pale 8005025Iron 8005026Raw	OUT
10x120 4"x48"	Rectified R10 ± 9,5 mm 10x📦 164 8005099Pale 8005100Iron 8005101Raw 8005102Rust 8005103Smoke		
60x60 24"x24" 16 Printings	Rectified R10 ± 9 mm 3x📦 137 8005027Pale 8005028Iron 8005029Raw 8005030Rust 8005031Smoke	Rectified R11 ± 9 mm 3x📦 137 8005032Pale 8005033Iron 8005034Raw	OUT
30x60 12"x24"	Rectified R10 ± 9 mm 6x📦 137 8005035Pale 8005036Iron 8005037Raw 8005038Rust 8005039Smoke	Rectified R11 ± 9 mm 6x📦 137 8005040Pale 8005041Iron 8005042Raw	OUT
10x60 4"x24"	Rectified R10 ± 9 mm 14x📦 164 8005043Pale 8005044Iron 8005045Raw 8005046Rust 8005047Smoke		
30x30 12"x12"	Rectified R10 ± 9 mm 12x📦 147 8005048Pale 8005049Iron 8005050Raw 8005051Rust 8005052Smoke		* Vendita su ordinazione. Available upon request.
10x30 4"x12"	Rectified R10 ± 9 mm 32x📦 164 * 8005053Pale 8005054Iron 8005055Raw 8005056Rust 8005057Smoke		* Vendita su ordinazione. Available upon request.

DECORI DECORS


30x30 12"x12"	Mosaico 5x5 su rete 5x📦 52 * 8005058Pale 8005059Iron 8005060Raw 8005061Rust 8005062Smoke	* Vendita tassativa a scatole complete. Disponibile su ordinazione con un minimo di 3 settimane. Sold by full boxes only. Available on demand with, at least, a 3 weeks waiting.
29x25 11.5"x10"	Mosaico Esagona T16 su rete 6x📦 83 * 8005063Pale 8005064Iron 8005065Raw 8005066Rust 8005067Smoke	* Vendita tassativa a scatole complete. Disponibile su ordinazione con un minimo di 3 settimane. Sold by full boxes only. Available on demand with, at least, a 3 weeks waiting.




PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS




Battiscopa Digitale
SKIRTING
6x60 2.4"x24"
8005088 Pale
8005089 Iron
8005090 Raw
8005091 Rust
8005092 Smoke




Gradino Lineare Costa Retta
STEP •
33x120x3 13"x48"x1.2"
8005068 Pale
8005069 Iron
8005070 Raw
8005071 Rust
8005072 Smoke



Angolare Costa Retta DX
CORNER STEP •
33x120x3 13"x48"x1.2"
8005073 Pale
8005075 Iron
8005077 Raw
8005079 Rust
8005081 Smoke



Angolare Costa Retta SX
CORNER STEP •
33x120x3 13"x48"x1.2"
8005074 Pale
8005076 Iron
8005078 Raw
8005080 Rust
8005082 Smoke



Angolare Costa Retta DX/SX
CORNER STEP •
33x120x3 13"x48"x1.2"
8005083 Pale
8005084 Iron
8005085 Raw
8005086 Rust
8005087 Smoke

* Disponibile solo su ordinazione . Available on demand

	pz/box	mq/box	kg/box	box/pal	mq/pal	kg/pal
60x120 24"x48" Rectified R10/R11	2	1,44	29,60	36	51,84	1080,00
10x120 4"x48" Rectified R10	10	1,20	24,70	48	57,60	1200,00
60x60 24"x24" Rectified R10/R11	3	1,08	21,30	40	43,20	852,00
30x60 12"x24" Rectified R10 /R11	6	1,08	21,00	48	51,84	1008,00
10x60 4"x24" Rectified R10	14	0,84	17,10	40	33,60	698,00
30x30 12"x12" Rectified R10	12	1,08	21,00	48	51,84	1008,00
10x30 4"x12" Rectified R10	32	0,96	19,30	36	34,56	694,80

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES
Norma Di Riferimento . Specification Reference **UNI EN 14411/ISO 13006** Appendice G Bla GL

Caratteristiche tecniche Technical features	Norma Norm	CLAY
LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH		CONFORME IN ACCORDANCE
SPESSORE THICKNESS		CONFORME IN ACCORDANCE
RETTILINEITÀ SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES	UNI EN ISO 10545-2	CONFORME IN ACCORDANCE
ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY		CONFORME IN ACCORDANCE
PLANARITÀ SURFACE FLATNESS		CONFORME IN ACCORDANCE
ASPETTO ASPECT		CONFORME IN ACCORDANCE
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%
RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL STRENGTH	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²
MODULO DI ROTTURA BREAKING STRENGTH		≥ 1300 N
DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALL'URTO DETERMINATION OF IMPACT RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-5	0,90
RESISTENZA ALL'ABRASIONE (METODO PEI) ABRASION RESISTANCE (PEI-METHOD)	UNI EN ISO 10545-7	DA 3 A 5 IN BASE AL COLORE FROM 3 TO 5, ACCORDING TO COLOR
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT	UNI EN ISO 10545-8	(5,7÷5,9) X 10 ⁻⁶ /°C
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT
DETERMINAZIONE DELLA DILATAZIONE DOVUTA ALL'UMIDITA' DETERMINATION OF MOISTURE EXPANSION	UNI EN ISO 10545-10	0,0 mm/m
DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA AL CAVILLO DETERMINATION OF CRAZING RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-11	RESISTENTE RESISTANT
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-12	INGELIVO FROST-RESISTANT
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICALS	UNI EN ISO 10545-13	MINIMO CLASSE B MINIMUM CLASS B
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-14	MINIMO CLASSE 3 MINIMUM CLASS 3
	DIN 51130	R10R11
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	C.o.F B.C.R./D.M. 236 14/6/89	μ >0,40
	D.C.o.F / ANSI A326.3	>0,42
REAZIONE AL FUOCO REACTION TO FIRE	96/603/CE	A1 _{FL} /A1