



NOVITÀ / NEW

KIT UNIVERSAL

VANTAGGI DI KIT UNIVERSAL

- 1 MASSIMA FLESSIBILITÀ: UN KIT, TANTE CONFIGURAZIONI POSSIBILI.
- 2 MAGAZZINO OTTIMIZZATO: MENO SCORTE E GESTIONE PIÙ SEMPLICE.
- 3 INSTALLAZIONE RAPIDA E PRECISA: REGOLAZIONI AFFIDABILI PER OGNI PROGETTO.

THE ADVANTAGES OF KIT UNIVERSAL

- 1 MAXIMUM FLEXIBILITY: ONE KIT, MANY POSSIBLE CONFIGURATIONS.
- 2 OPTIMIZED WAREHOUSE: LESS STOCK AND EASIER MANAGEMENT.
- 3 QUICK AND PRECISE INSTALLATION: RELIABLE ADJUSTMENTS FOR EVERY PROJECT.

REGOLA OGNI ALTEZZA, RIDUCI OGNI SCORTA

I kit Evolve Universal e Light Universal di Italprofili sono sistemi modulari progettati per offrire al professionista la massima flessibilità nella gestione dei dislivelli e delle diverse altezze di installazione.

Ogni kit comprende un basamento, composto da base e vite, e — a seconda del modello scelto — una o più prolunghe intercambiabili disponibili nelle altezze di 10 mm, 30 mm e 70 mm. La testa è selezionabile in base alla tipologia di pavimentazione, permettendo di adattare il sistema alle diverse applicazioni.

Questa configurazione modulare consente di coprire un ampio intervallo di regolazione, adattandosi facilmente a molteplici esigenze di posa. Le diverse versioni si distinguono per range di regolazione e per numero o tipologia

di prolunghe incluse, permettendo di individuare la soluzione più adatta a ogni progetto. Grazie alla combinazione tra basamento e prolunghe Lifter, il sistema assicura una regolazione precisa e affidabile, offrendo una soluzione efficace per compensare qualsiasi dislivello in modo pratico e professionale.

La struttura modulare dei kit Universal rappresenta inoltre un vantaggio concreto anche dal punto di vista logistico: grazie alla possibilità di combinare basamento e prolunghe per ottenere diverse altezze di regolazione, è possibile ridurre il numero di referenze da tenere a stock. Questo consente una gestione del magazzino più efficiente, con minori scorte necessarie e una maggiore rapidità nella preparazione degli ordini.

ADJUST ANY HEIGHT, REDUCE EVERY STOCK

Evolve Universal and Light Universal kits by Italprofili are modular systems designed to offer professionals maximum flexibility in managing unevenness and varying installation heights.

Each kit includes a paving support, consisting of a base and screw, and—depending on the model chosen—one or more interchangeable extensions available in heights of 10 mm, 30 mm, and 70 mm. The head can be selected based on the type of flooring, allowing the system to be adapted to different applications.

Thanks to its modular design, the system offers a wide adjustment range, easily adapting to different installation needs. The different versions are distinguished by their adjustment range and the number or type of extensions

included, allowing you to identify the most suitable solution for each project.

By combining the support with Lifter extensions, the system ensures precise and reliable height adjustment, offering an effective solution for compensating for any unevenness in a practical and professional way.

The modular structure of the Universal kits also offers a tangible logistical advantage: thanks to the ability to combine supports and extensions to achieve different adjustment heights, it's possible to reduce the number of items required in stock. This allows for more efficient warehouse management, with less inventory required and faster order preparation.

KIT EVOLVE UNIVERSAL

- TESTA AUTOLIVELLANTE, DISPONIBILE
SIA PER FINITURA CERAMICA SIA PER DECKING
- DA 25 A 370 MM

KIT LIGHT UNIVERSAL

- TESTA FISSA, DISPONIBILE
SIA PER FINITURA CERAMICA SIA PER DECKING
- DA 22 A 375 MM

KIT EVOLVE UNIVERSAL

- SELF-LEVELING HEAD, AVAILABLE
FOR BOTH CERAMIC AND DECKING FINISHES
- FROM 25 TO 370 MM

KIT LIGHT UNIVERSAL

- FIXED HEAD, AVAILABLE FOR BOTH
CERAMIC AND DECKING FINISHES
- FROM 22 TO 375 MM



KIT
UNIVERSAL

PAVIMENTAZIONI
SOPRAELEVATE DA ESTERNO
RAISED FLOORS
FOR EXTERIORS



KIT EVOLVE UNIVERSAL

CON TESTA AUTOLIVELLANTE
WITH SELF-LEVELING HEAD

TESTE DISPONIBILI / HEADS AVAILABLE



Art. **182.02** Testa Special Evolve autolivellante fuga mm. 2
Self-leveling head Special Evolve mm. 2



Art. **182.04** Testa Special Evolve autolivellante fuga mm. 4
Self-leveling head Special Evolve mm. 4



Art. **182J** Testa autolivellante Special Evolve Joist
Self-leveling head Special Evolve Joist






Art. **182E** Testa Special Evolve Easy Joist autolivellante
Self-leveling head Special Evolve Easy Joist






Art. **182DSE** Testa Special Evolve Dual System Evolution autolivellante
Self-leveling head Special Evolve Dual System Evolution




KIT EVOLVE UNIVERSAL 25-55 MM

EU1	EU11	EU111
Kit Evolve Universal 25-35 mm	Kit Evolve Universal 25-45 mm	Kit Evolve Universal 25-55 mm
 25-35 MM	 10 MM 25-35 MM 25-45 MM	 10 MM 10 MM 25-35 MM 25-55 MM

KIT EVOLVE UNIVERSAL 50-140 MM

EU2	EU23	EU233
Kit Evolve Universal 50-80 mm	Kit Evolve Universal 50-110 mm	Kit Evolve Universal 50-140 mm
 50-80 MM	 30 MM 50-80 MM 50-110 MM	 30 MM 30 MM 50-80 MM 50-140 MM

KIT EVOLVE UNIVERSAL 130-370 MM

EU3	EU37	EU377
Kit Evolve Universal 130-230 mm	Kit Evolve Universal 130-300 mm	Kit Evolve Universal 130-370 mm
 130-230 MM	 70 MM 130-230 MM 130-300 MM	 70 MM 70 MM 130-230 MM 130-370 MM

I kit includono base, vite e prolunghhe. Le teste sono escluse e possono essere selezionate in base alla tipologia di pavimentazione da installare.
The kits include the base, screw, and extensions. Heads are excluded and can be selected according to the type of flooring to be installed.



LIFTER SPECIAL EVOLVE

Lifter Special Evolve è la prolunga brevettata di Italprofili che rende modulari i basamenti della linea Special Evolve. Disponibile in tre versioni, 10, 30 e 70 mm., è stata progettata per prolungare la vite, fino al raggiungimento dell'altezza desiderata. Può essere utilizzata singolarmente o assemblata con più elementi, impilabili tra loro. Di facile montaggio, si applica direttamente sopra la vite del basamento, ruotando in senso orario per attivare il sistema di bloccaggio brevettato, che le permette di diventare un pezzo unico con quest'ultima.

Lifter Special Evolve is the patented extension by Italprofili that makes the Special Evolve paving supports modular. Available in three versions, 10, 30 and 70 mm., it has been designed to extend the screw until reaching the desired height. It can be used individually or assembled with multiple elements, stackable together. Easy to assemble, it is applied directly above the screw of the support, rotating clockwise to activate the patented locking system, which allows it to become a single piece with the latter.



Art. 182L10

Prolunga Lifter Special Evolve
h. 10 mm
Extension Lifter Special Evolve
h. 10 mm




Art. 182L30

Prolunga Lifter Special Evolve
h. 30 mm
Extension Lifter Special Evolve
h. 30 mm




Art. 182L70


Prolunga Lifter Special Evolve
h. 70 mm
Extension Lifter Special Evolve
h. 70 mm



Art. 182L10



Art. 182L30



Art. 182L70

PROLUNGA LIFTER SPECIAL EVOLVE / EXTENSION LIFTER SPECIAL EVOLVE

ARTICOLO / CODE ART.	Ø MM.	H MM.
182L10	98	10
182L30	98	30
182L70	98	70



KIT
UNIVERSAL

ARTICOLI OPZIONALI OPTIONAL ITEMS



NOVITÀ / NEW

Art. 6225GP

**TRAVETTO ALLUMINIO MM. 62X25 FORATO
CON PROFILO SILENZIATORE ANTISDRUCCIOLO**
Travetto in alluminio estruso mm. 62x25, forato per garantire un rapido drenaggio dell'acqua, con profilo silenziatore antisdrucciolo integrato. Utilizzabile solo con finitura ceramica.

ALUMINIUM JOIST MM. 62X25 PERFORATED WITH NON-SLIP SILENCER PROFILE

Extruded aluminum joist 62x25 mm, perforated to ensure rapid water drainage, with integrated non-slip silencer profile. Usable only with ceramic finish.



Art. 6215DSE - Art. 6225DSE

Il travetto Dual System Evolution può essere utilizzato come prodotto unico per la posa di pavimentazioni ceramiche e decking. Prodotto in alluminio estruso, garantisce la massima durata nel tempo, un peso ridotto ed un'alta resistenza. Disponibile in due versioni: 15 mm: lo spessore più basso disponibile nel mercato; 25 mm: per una portata ancora più elevata.

The Dual System Evolution joist can be used as a single product for laying ceramic and decking flooring. Produced in extruded aluminum, it guarantees maximum durability, reduced weight and high resistance. It is available in two variations: 15 mm: the lowest thickness available on the market; 25 mm: for an even higher load capacity.



Art. J-DSE15 - Art. J-DSE25 GIUNZIONE LINEARE TRAVETTO DUAL SYSTEM EVOLUTION H. 15/25 MM

Giunzione compatibile con il travetto in alluminio Dual System Evolution h. 15 mm o 25 mm. Realizzata in polipropilene, viene inserita direttamente tra i travetti fungendo così da collegamento.

LINEAR JUNCTION FOR DUAL SYSTEM EVOLUTION JOIST H. 15/25 MM

Joint compatible with the Dual System Evolution aluminum joist h. 15 mm or 25 mm. Made of polypropylene, it is inserted directly between the joists thus acting as a connection.



Art. SIL.DSE PROFILO SILENZIATORE ANTISDRUCCIOLO PER TRAVETTO DUAL SYSTEM EVOLUTION

Il profilo silenziatore per il travetto Dual System Evolution è prodotto in gomma fonoassorbente. Viene inserito nelle apposite guide del travetto abbattendo così il rumore derivante dal calpestio e creando un effetto antisdrucciolo.

NON-SLIP SILENCER PROFILE FOR DUAL SYSTEM EVOLUTION JOIST

The silencer profile for the Dual System Evolution joist is made of sound-absorbing rubber. It is inserted into the special guides of the joist thus reducing the noise deriving from trampling and creating a non-slip effect.




Art. XDSE.02 - XDSE.04
ELEMENTO FUGA DUAL SYSTEM EVOLUTION 2/4 MM
Elemento fuga, disponibile da 2 o 4 mm, studiato appositamente per distanziare gli elementi della pavimentazione; garantisce un appoggio totale della pavimentazione sul travetto.

SPACER ELEMENT DUAL SYSTEM EVOLUTION 2/4 MM
Spacer element, available in 2 or 4 mm, specially designed to space out the elements of the flooring; guarantees total support of the paving on the joist.



Art. 4020J TRAVETTO IN ALLUMINIO

Travetto standard in alluminio, 40x20 mm adatto per pavimentazioni decking.



ALUMINIUM JOIST

Standard aluminium joist, 40x20 mm suitable for decking floors.

Art. 185HS SILENZIATORE TESTA ANTISDRUCCIOLO

I silenziatori per teste prodotti in gomma fonoassorbente e antisdrucciolo sono studiati per abbattere il rumore derivante dal calpestio presente nelle pavimentazioni sopraelevate, inoltre fungono anche da antisdrucciolo per la pavimentazione installata. Vengono installati direttamente sulla parte superiore della testa e non necessitano di essere fissati.

NON-SLIP HEAD SILENCER

The silencers for heads are produced in sound-absorbing and non-slip rubber. They are designed to reduce the noise deriving from the trampling present in the raised floors, and also act as non-skid for the installed flooring. They are installed directly on the top of the head and they do not need to be fixed.



Art. 182AT ANELLO BLOCCA TESTA SPECIAL EVOLVE

L'anello blocca testa, utilizzabile con tutti i basamenti della linea Special Evolve, permette di rendere fissa la testa autolivellante. Viene inserito direttamente sopra le viti del basamento e/o se in uso, sopra le prolunghe Lifter Special Evolve.

LOCKING RING HEAD SPECIAL EVOLVE

The locking ring for the head, which can be used with all the paving supports of the Special Evolve range, allows to fix the self-leveling head. It can be inserted directly above the screw of the support and/or if in use, above the extensions Lifter Special Evolve.



Art. 186.6 CHIAVE DI REGOLAZIONE ITALPROFILI 50 CM

Chiave di regolazione l. 500 mm., utilizzabile a pavimentazione ultimata con fughe 4 - 6 - 8 - 10 mm.

ITALPROFILI REGULATING KEY 50 CM

Regulating key l. 500 mm., used for paving completed with 4 - 6 - 8 - 10 mm spacers.



Art. 186.6 C CHIAVE DI REGOLAZIONE ITALPROFILI 25 CM

Chiave di regolazione l. 250 mm., utilizzabile a pavimentazione ultimata con fughe 4 - 6 - 8 - 10 mm.

ITALPROFILI REGULATING KEY 25 CM

Regulating key l. 250 mm., used for paving completed with 4 - 6 - 8 - 10 mm spacers.

Art. 186MX**CHIAVE DI REGOLAZIONE ITALPROFILI MX**

Chiave di regolazione metallica, resistente alla torsione con pratico spezza-alette incorporato. Utilizzabile a pavimentazione ultimata con fuga 4-6-8-10 mm.

ITALPROFILI REGULATING KEY MX

Metallic regulating key, resistant to torsion with practical built-in tabs breaker. It can be used after flooring is complete with 4-6-8-10 mm spacers.

**Art. IR186****INSERTO DI REGOLAZIONE**

Inserto di regolazione per avvitatori. Utilizzabile con fuga 4-6-8-10 mm.

REGULATING INSERT

Regulating insert for screwdrivers. It can be used with 4-6-8-10 mm spacers.

**Art. 186.5****SPESORE LIVELLANTE**

Lo spessore livellante da 1,5 a 5 mm. può essere usato interamente, è impilabile o sezionabile per 1/2 o 1/4. Viene impiegato nei casi in cui la superficie di appoggio sia molto irregolare o per colmare i dislivelli creati dai sormonti del manto impermeabile. Può essere utilizzato anche per aumentare l'altezza finale del basamento di 5 mm.

LEVELING SPACER

The leveling spacer, from 1,5 to 5 mm, can be used as a whole, and can also be stacked or sectioned by 1/2 or 1/4. These components are used when the support surface is extremely irregular or to compensate for the differences in level created by overlaps in the waterproofing layer. It can also be used to increase the final height with 5 mm.

**Art. 187CL1 - 187CL1.67 - 187CL2****CUNEO LIVELLANTE**

Il cuneo livellante, disponibile nelle versioni 1%, 1,67% e 2%, viene impiegato nei sottofondi dove vi è la presenza di pendenza. Ideale per essere utilizzato con la linea Special Light, viene appoggiato direttamente sul piano di posa per poi poterci posare il basamento, creando così una superficie finita perfettamente piana.

LEVELLER SHIMS

The leveller shims, available in the 1%, 1,67% and 2% versions, are used in bases where there is a slope. Ideal to be used with our Special Light range, are placed directly on the laying surface to then be able to lay the support, thus creating a perfectly flat finished surface.

**Art. 185DP2 - 185DP4****DISTANZIALE PERIMETRALE INOX FUGA 2/4 MM**

Il distanziale perimetrale viene posato direttamente sopra la testa permettendo di tenere distanziata di 5 mm. la pavimentazione dal perimetro verticale di contenimento. Opportunamente sagomato per evitare lo sfregamento della pavimentazione sul perimetro verticale di contenimento ed assorbire eventuali movimenti e dilatazioni della pavimentazione. Realizzato in acciaio inox, spessore di 0,8 mm.

PERIMETRAL SPACER STAINLESS STEEL FOR HEAD SPACER 2/4 MM

The perimetral spacer is laid directly on the head allowing to keep the flooring of a distance of 5 mm from the vertical containment perimeter. Suitably shaped to avoid the rubbing of the pavement on the vertical containment perimeter and to absorb any movement and expansion of the pavement. Made of stainless steel, 0,8 mm thick.

**Art. 185DPU****DISTANZIALE PERIMETRALE UNIVERSAL 2-4 MM IN POLIPROPILENE**

Il distanziale perimetrale in polipropilene, adatto per fuga da 2 e 4 mm. viene posato direttamente sopra la testa del basamento permettendo di tenere distanziata di 5 mm. la pavimentazione dal perimetro verticale di contenimento.

UNIVERSAL PERIMETRAL SPACER 2-4 MM IN POLYPROPYLENE

The perimetral spacer in polypropylene, suitable for 2 and 4 mm spacer-tabs, is laid directly above the head of the support, allowing to keep the flooring of a distance of 5 mm from the vertical containment perimeter.

**Art. 185CV2 - 185CV4****SET CLIP CHIUSURA VERTICALI FUGA 2/4 MM**

I set clip chiusura verticali Italprofili sono studiati per dare un aggancio robusto ed esteticamente gradevole alle chiusure dei bordi perimetrali verticali nelle pavimentazioni sopraelevate, creando così un contenimento perimetrale per la pavimentazione. Realizzate in acciaio inox spessore 0,8 mm. sono disponibili con fuga 2 o 4 mm.

SET CLIP FOR VERTICAL CLOSURE SPACER 2/4 MM

The Italprofili set clip for vertical closure is designed to give a strong and aesthetically pleasing attachment to the closing of the vertical perimeter edges in raised floors, thus creating a perimeter containment for the flooring. Made of 0,8 mm thick stainless steel, they are available with 2 or 4 mm spacers.

**Art. PRO-SIL.03 - PRO-SIL.05****TAPPETINO PROTETTIVO IN GOMMA RICICLATA 3/5 MM**

Pro-sil è un tappetino realizzato in gomma riciclata, misure 200x200 mm, disponibile con spessore da 3 o 5 mm. Viene posato direttamente sul piano di posa in corrispondenza del basamento ed ha una doppia funzione:

- proteggere il manto impermeabile, di qualsiasi tipo
- abbattere il rumore derivante dal calpestio presente nelle pavimentazioni sopraelevate.

PROTECTIVE PAD IN RECYCLED RUBBER 3/5 MM

Pro-sil is a pad made of recycled rubber, measuring 200x200 mm, available in 3 or 5 mm. thickness. It is laid directly on the installation surface in correspondence with the support and serves a dual purpose:

- to protect the waterproofing layer, of any kind
- to reduce the noise caused by foot traffic on raised floors.

**Art. 195****VENTOSA ALZAPIASTRELLE 110 KG
SUCTION CUP TILE LIFTER 110 KG****Art. 190.1****PINZA POSA PIASTRE REGOLABILE DA 40 A 60 CM
ADJUSTABLE PAVING SLAB HANDLER 40 TO 60 CM****Art. 191****ALZA PIASTRELLE ITALPROFILI PER FUGA DA 4 MM
ITALPROFILI TILE LIFTER FOR SPACERS FROM 4 MM**



KIT
UNIVERSAL

PAVIMENTAZIONI
SOPRAELEVATE DA ESTERNO
RAISED FLOORS
FOR EXTERIORS



KIT LIGHT UNIVERSAL CON TESTA FISSA WITH FIXED HEAD

TESTE DISPONIBILI / HEADS AVAILABLE



Art. 188.02 Testa Light fissa fuga mm. 2
Fixed head Light mm. 2



Art. 188.04 Testa Light fissa fuga mm. 4
Fixed head Light mm. 4



Art. 188J Testa Light Joist fissa
Fixed head Light Joist






Art. 188E Testa Light Easy Joist fissa
Fixed head Light Easy Joist






Art. 188DSE Testa Special Light Dual System Evolution fissa
Fixed head Special Light Dual System Evolution




KIT LIGHT UNIVERSAL 22-55 MM

LU1	LU11	LU111
Kit Light Universal 22-35 mm	Kit Light Universal 22-45 mm	Kit Evolve Universal 22-55 mm
 22-35 MM	 10 MM 22-35 MM 22-45 MM	 10 MM 10 MM 22-35 MM 22-55MM

KIT LIGHT UNIVERSAL 55-185 MM

LU2	LU23	LU2333
Kit Light Universal 55-95 mm	Kit Light Universal 55-125 mm	Kit Light Universal 55-185 mm
 55-95 MM	 30 MM 55-95 MM 55-125 MM	 30 MM 30 MM 30 MM 55-95 MM 55-185 MM

KIT LIGHT UNIVERSAL 165-375 MM

LU3	LU37	LU377
Kit Light Universal 165-235 mm	Kit Light Universal 165-305 mm	Kit Light Universal 165-375 mm
 165-235 MM	 70 MM 165-235 MM 165-305 MM	 70 MM 70 MM 165-235 MM 165-375 MM

I kit includono base, vite e prolunghhe. Le teste sono escluse e possono essere selezionate in base alla tipologia di pavimentazione da installare.
The kits include the base, screw, and extensions. Heads are excluded and can be selected according to the type of flooring to be installed.



LIFTER SPECIAL LIGHT

Lifter Special Light è la prolunga brevettata di Italprofili che rende modulari i basamenti della linea Special Light. Disponibile in tre versioni, 10, 30 e 70 mm., è stata progettata per prolungare la vite, fino al raggiungimento dell'altezza desiderata. Può essere utilizzata singolarmente o assemblata con più elementi, impilabili tra loro. Di facile montaggio, si applica direttamente sopra la vite del basamento, ruotando in senso orario per attivare il sistema di bloccaggio brevettato, che le permette di diventare un pezzo unico con quest'ultima.

Lifter Special Light is the patented extension patented by Italprofili that makes the Special Light paving supports modular. Available in three versions, 10, 30 and 70 mm., it has been designed to extend the screw until reaching the desired height. It can be used individually or assembled with multiple elements, stackable together. Easy to assemble, it is applied directly above the screw of the support, rotating clockwise to activate the patented locking system, which allows it to become a single piece with the latter.



Art. 188L10

Prolunga Lifter Special Light
h. 10 mm
Extension Lifter Special Light
h. 10 mm




Art. 188L30

Prolunga Lifter Special Light
h. 30 mm
Extension Lifter Special Light
h. 30 mm




Art. 188L70


Prolunga Lifter Special Light
h. 70 mm
Extension Lifter Special Light
h. 70 mm



Art. 188L10



Art. 188L30



Art. 188L70

PROLUNGA LIFTER SPECIAL LIGHT / EXTENSION LIFTER SPECIAL LIGHT

ARTICOLO / CODE ART.	Ø MM.	H MM.
188L10	98	10
188L30	98	30
188L70	98	70



KIT
UNIVERSAL

ARTICOLI OPZIONALI OPTIONAL ITEMS

NOVITÀ / NEW



Art. 6225GP

TRAVETTO ALLUMINIO MM. 62X25 FORATO CON PROFILO SILENZIATORE ANTISDRUCCIOLO

Travetto in alluminio estruso mm. 62x25, forato per garantire un rapido drenaggio dell'acqua, con profilo silenziatore antisdrucchiole integrato. Utilizzabile solo con finitura ceramica.

ALUMINIUM JOIST MM. 62X25 PERFORATED WITH NON-SLIP SILENCER PROFILE

Extruded aluminum joist 62x25 mm, perforated to ensure rapid water drainage, with integrated non-slip silencer profile. Usable only with ceramic finish.



Art. 6215DSE - Art. 6225DSE

Il travetto Dual System Evolution può essere utilizzato come prodotto unico per la posa di pavimentazioni ceramiche e decking. Prodotto in alluminio estruso, garantisce la massima durata nel tempo, un peso ridotto ed un'alta resistenza. Disponibile in due versioni: 15 mm: lo spessore più basso disponibile nel mercato; 25 mm: per una portata ancora più elevata.

The Dual System Evolution joist can be used as a single product for laying ceramic and decking flooring. Produced in extruded aluminum, it guarantees maximum durability, reduced weight and high resistance. It is available in two variations: 15 mm: the lowest thickness available on the market; 25 mm: for an even higher load capacity.



Art. J-DSE15 - Art. J-DSE25

GIUNZIONE LINEARE TRAVETTO DUAL SYSTEM EVOLUTION H. 15/25 MM

Giunzione compatibile con il travetto in alluminio Dual System Evolution h. 15 mm o 25 mm. Realizzata in polipropilene, viene inserita direttamente tra i travetti fungendo così da collegamento.

LINEAR JUNCTION FOR DUAL SYSTEM EVOLUTION JOIST H. 15/25 MM

Joint compatible with the Dual System Evolution aluminum joist h. 15 mm or 25 mm. Made of polypropylene, it is inserted directly between the joists thus acting as a connection.



Art. SIL.DSE

PROFILO SILENZIATORE ANTISDRUCCIOLO PER TRAVETTO DUAL SYSTEM EVOLUTION

Il profilo silenziatore per il travetto Dual System Evolution è prodotto in gomma fonoassorbente. Viene inserito nelle apposite guide del travetto abbattendo così il rumore derivante dal calpestio e creando un effetto antisdrucchiole.

NON-SLIP SILENCER PROFILE FOR DUAL SYSTEM EVOLUTION JOIST

The silencer profile for the Dual System Evolution joist is made of sound-absorbing rubber. It is inserted into the special guides of the joist thus reducing the noise deriving from trampling and creating a non-slip effect.



Art. XDSE.02 - XDSE.04

ELEMENTO FUGA DUAL SYSTEM EVOLUTION 2/4 MM

Elemento fuga, disponibile da 2 o 4 mm, studiato appositamente per distanziare gli elementi della pavimentazione; garantisce un appoggio totale della pavimentazione sul travetto.

SPACER ELEMENT DUAL SYSTEM EVOLUTION 2/4 MM


Spacer element, available in 2 or 4 mm, specially designed to space out the elements of the flooring; guarantees total support of the paving on the joist.



Art. 4020J

TRAVETTO IN ALLUMINIO

Travetto standard in alluminio, 40x20 mm adatto per pavimentazioni decking.



ALUMINIUM JOIST

Standard aluminium joist, 40x20 mm suitable for decking floors.

Art. 187HS

SILENZIATORE TESTA ANTISDRUCCIOLO

I silenziatori per teste prodotti in gomma fonoassorbente e antisdrucchiole sono studiati per abbattere il rumore derivante dal calpestio presente nelle pavimentazioni sopraelevate, inoltre fungono anche da antisdrucchiole per la pavimentazione installata. Vengono installati direttamente sulla parte superiore della testa e non necessitano di essere fissati.

NON-SLIP HEAD SILENCER

The silencers for heads produced in sound-absorbing and non-slip rubber are designed to reduce the noise deriving from the trampling present in the raised floors, and also act as non-skid for the installed flooring. They are installed directly on the top of the head and they do not need to be fixed.



Art. 186.6

CHIAVE DI REGOLAZIONE ITALPROFILI 50 CM

Chiave di regolazione l. 500 mm., utilizzabile a pavimentazione ultimata con fughe 4 - 6 - 8 - 10 mm.

ITALPROFILI REGULATING KEY 50 CM

Regulating key l. 500 mm., used for paving completed with 4 - 6 - 8 - 10 mm spacers.



Art. 186.6 C

CHIAVE DI REGOLAZIONE ITALPROFILI 25 CM

Chiave di regolazione l. 250 mm., utilizzabile a pavimentazione ultimata con fughe 4 - 6 - 8 - 10 mm.

ITALPROFILI REGULATING KEY 25 CM

Regulating key l. 250 mm., used for paving completed with 4 - 6 - 8 - 10 mm spacers.

Art. 186MX**CHIAVE DI REGOLAZIONE ITALPROFILI MX**

Chiave di regolazione metallica, resistente alla torsione con pratico spezza-alette incorporato. Utilizzabile a pavimentazione ultimata con fuga 4-6-8-10 mm.

ITALPROFILI REGULATING KEY MX

Metallic regulating key, resistant to torsion with practical built-in tabs breaker. It can be used after flooring is complete with 4-6-8-10 mm spacers.

**Art. IR186****INSERTO DI REGOLAZIONE**

Inserto di regolazione per avvitatori. Utilizzabile con fuga 4-6-8-10 mm.

REGULATING INSERT

Regulating insert for screwdrivers. It can be used with 4-6-8-10 mm spacers.

**Art. 186.5****SPESORE LIVELLANTE**

Lo spessore livellante da 1,5 a 5 mm. può essere usato interamente, è impilabile o sezionabile per 1/2 o 1/4. Viene impiegato nei casi in cui la superficie di appoggio sia molto irregolare o per colmare i dislivelli creati dai sormonti del manto impermeabile. Può essere utilizzato anche per aumentare l'altezza finale del basamento di 5 mm.

LEVELING SPACER

The leveling spacer, from 1,5 to 5 mm, can be used as a whole, and can also be stacked or sectioned by 1/2 or 1/4. These components are used when the support surface is extremely irregular or to compensate for the differences in level created by overlaps in the waterproofing layer. It can also be used to increase the final height with 5 mm.

**Art. 187CL1 - 187CL1.67 - 187CL2****CUNEO LIVELLANTE**

Il cuneo livellante, disponibile nelle versioni 1%, 1,67% e 2%, viene impiegato nei sottofondi dove vi è la presenza di pendenza. Ideale per essere utilizzato con la linea Special Light, viene appoggiato direttamente sul piano di posa per poi poterci posare il basamento, creando così una superficie finita perfettamente piana.

LEVELLER SHIMS

The leveller shims, available in the 1%, 1,67% and 2% versions, are used in bases where there is a slope. Ideal to be used with our Special Light range, are placed directly on the laying surface to then be able to lay the support, thus creating a perfectly flat finished surface.

**Art. 185DP2 - 185DP4****DISTANZIALE PERIMETRALE INOX FUGA 2/4 MM**

Il distanziale perimetrale viene posato direttamente sopra la testa permettendo di tenere distanziata di 5 mm. la pavimentazione dal perimetro verticale di contenimento. Opportunamente sagomato per evitare lo sfregamento della pavimentazione sul perimetro verticale di contenimento ed assorbire eventuali movimenti e dilatazioni della pavimentazione. Realizzato in acciaio inox, spessore di 0,8 mm.

PERIMETRAL SPACER STAINLESS STEEL FOR HEAD SPACER 2/4 MM

The perimetral spacer is laid directly on the head allowing to keep the flooring of a distance of 5 mm from the vertical containment perimeter. Suitably shaped to avoid the rubbing of the pavement on the vertical containment perimeter and to absorb any movement and expansion of the pavement. Made of stainless steel, 0,8 mm thick.

**Art. 185DPU****DISTANZIALE PERIMETRALE UNIVERSAL 2-4 MM IN POLIPROPILENE**

Il distanziale perimetrale in polipropilene, adatto per fuga da 2 e 4 mm, viene posato direttamente sopra la testa del basamento permettendo di tenere distanziata di 5 mm. la pavimentazione dal perimetro verticale di contenimento.

UNIVERSAL PERIMETRAL SPACER 2-4 MM IN POLYPROPYLENE

The perimetral spacer in polypropylene, suitable for 2 and 4 mm spacer-tabs, is laid directly above the head of the support, allowing to keep the flooring of a distance of 5 mm from the vertical containment perimeter.

**Art. 185CV2 - 185CV4****SET CLIP CHIUSURA VERTICALI FUGA 2/4 MM**

I set clip chiusura verticali Italprofili sono studiati per dare un aggancio robusto ed esteticamente gradevole alle chiusure dei bordi perimetrali verticali nelle pavimentazioni sopraelevate, creando così un contenimento perimetrale per la pavimentazione. Realizzate in acciaio inox spessore 0,8 mm. sono disponibili con fuga 2 o 4 mm.

SET CLIP FOR VERTICAL CLOSURE SPACER 2/4 MM

The Italprofili set clip for vertical closure is designed to give a strong and aesthetically pleasing attachment to the closing of the vertical perimeter edges in raised floors, thus creating a perimeter containment for the flooring. Made of 0,8 mm thick stainless steel, they are available with 2 or 4 mm spacers.

**Art. PRO-SIL.03 - PRO-SIL.05****TAPPETINO PROTETTIVO IN GOMMA RICICLATA 3/5 MM**

Pro-sil è un tappetino realizzato in gomma riciclata, misure 200x200 mm, disponibile con spessore da 3 o 5 mm. Viene posato direttamente sul piano di posa in corrispondenza del basamento ed ha una doppia funzione:

- proteggere il manto impermeabile, di qualsiasi tipo
- abbattere il rumore derivante dal calpestio presente nelle pavimentazioni sopraelevate.

PROTECTIVE PAD IN RECYCLED RUBBER 3/5 MM

Pro-sil is a pad made of recycled rubber, measuring 200x200 mm, available in 3 or 5 mm. thickness. It is laid directly on the installation surface in correspondence with the support and serves a dual purpose:

- to protect the waterproofing layer, of any kind
- to reduce the noise caused by foot traffic on raised floors.

**Art. 195****VENTOSA ALZAPIASTRELLE 110 KG
SUCTION CUP TILE LIFTER 110 KG****Art. 190.1****PINZA POSA PIASTRE REGOLABILE DA 40 A 60 CM
ADJUSTABLE PAVING SLAB HANDLER 40 TO 60 CM****Art. 191****ALZA PIASTRELLE ITALPROFILI PER FUGA DA 4 MM
ITALPROFILI TILE LIFTER FOR SPACERS FROM 4 MM**